



Schnell-Entlüftungsventil VBQF-U-G14-Q8

Teilenummer: 548002

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Ventilfunktion | Schnellentlüftung |
| Pneumatischer Anschluss 1 | QS-8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 |
| Befestigungsart | einschraubbar |
| Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar | 2.500 l/min |
| Normalnennndurchfluss Belüftung 6->5 bar | 800 l/min |
| Betriebsdruck | 0,5 ... 10 bar |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss Zink-Druckguss |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nennweite | 7 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Mediumstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Schalldruckpegel | 75 dB(A) |
| Produktgewicht | 232 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |